



Donzère le 08 janvier 2024

Objet : Notification technique solution sans pellicule CEMEXA.

A l'attention de Monsieur Pascal BASSOT société BASSOT SARL.

Bonjour,

Notre solution technique de procédé sans pellicule Screed Finish FB 600 confère à notre gamme de chapes fluides Mobicem C16 et C20, des propriétés d'état de surface permettant de faciliter grandement le ponçage jusqu'à s'en affranchir dans le cas exclusif d'un revêtement de carrelage collé, nécessitant comme valeur minimale de cohésion 0,5 Mpa pour des locaux classés P2 et P3.

Tous les refus de réception de la part des entreprises en charge du revêtement devront être justifiés par un test contradictoire d'arrachement, à l'instar des problématiques d'humidité résiduelle.

Une fiche technique produit confirme ces points d'innovation et vient parfaire les précautions d'usages indiquées dans nos avis techniques. Pour rappel, nos avis techniques précisent qu'il est nécessaire je cite " d'éliminer la pellicule de surface avant collage d'un revêtement de sol ". Par défaut si aucune pellicule de surface n'est à constater, aucune opération d'élimination n'est nécessaire, de ce fait, le ponçage de la chape en devient optionnel.

Cordialement

BIEHLE Patrick

Responsable commercial Nord-Est

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' and 'E' followed by a horizontal line.