



Donzère le 04 janvier 2022

Objet : Notification technique solution sans pellicule CEMEXA.

A l'attention de Monsieur Pascal BASSOT société BASSOT SARL.

Bonjour,

Notre solution technique de procédé sans pellicule BET 667015 confère à notre gamme de chapes fluides Mobicem C16 et C20, des propriétés d'état de surface permettant de faciliter grandement le ponçage jusqu'à s'en affranchir dans le cas exclusif d'un revêtement de carrelage collé, nécessitant comme valeur minimale de cohésion 0,5 Mpa pour des locaux classés P2 et P3.

Tous les refus de réception de la part des entreprises en charge du revêtement devront être justifiés par un test contradictoire d'arrachement, à l'instar des problématiques d'humidité résiduelle.

Une fiche technique produit en cours d'élaboration confirmera ces points d'innovation et viendra parfaire les précautions d'usages indiquées dans nos avis techniques. Pour rappel, nos avis techniques précisent qu'il est nécessaire de citer " d'éliminer la pellicule de surface avant collage d'un revêtement de sol ". Par défaut si aucune pellicule de surface n'est à constater, aucune opération d'élimination n'est nécessaire, de ce fait, le ponçage de la chape en devient optionnel.

Cordialement

BIEHLE Patrick

Responsable commercial Nord-Est

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Patrick Biehle', written over a faint, horizontal line.